

BSV-H-E/EW

# Brandschutzvorhang



Der BSV-H-E/EW ist ein horizontaler automatischer Brandschutzvorhang, der im Brandfall Feuer begrenzt und kontrolliert. Mit einer EW 60-Klassifikation bietet er effektiven Schutz für Menschen und Güter und eignet sich ideal für moderne Gebäudeanforderungen.

**CE CERTIFIED**  
**EN 1634-1 & EN 13501-2**

## Material

Glasfasergewebe mit beidseitiger Polyurethanbeschichtung, hitzebeständig bis zu 1.100 °C, Nähte aus verstärktem Edelstahl mit Kevlar-Beschichtung

## Kassette

Verzinkter Stahl, 1,2 mm dick, anpassbar an architektonische Anforderungen

## Seitenführungen

Verzinkter Stahl, 1,5 bis 3 mm dick, angepasst an die Vorhangdimensionen

## Rolle

Verzinkter Stahl, 1,5 mm dick, 78 mm Durchmesser, spezielles System zur Fixierung des Gewebes

## Abschlussleiste

Verzinkter Stahl, 1,5 mm dick

## Antrieb

Zwei 24-V-Rohrmotoren, max. Leistung 24 W / 18,5 Nm, Geschwindigkeit 0,10 bis 0,15 m/s

## Steuerung

CRM-Steuerbox (IP56) mit CBM-Steuerpanel, inklusive USV-System für bis zu 6 Stunden Autonomie

### Österreich

ATTRIA GmbH  
ATTRIA production GmbH

Gewerbepark Mitterfeld 7  
2523 Tattendorf

+43 2254 73734  
office@attria-group.com

### Deutschland

ATTRIA GmbH

Am Dorfplatz 1  
D-86489 Deisenhausen

+49 8282 6209180  
office@attria-group.de

### Süd Ost Europa

ATTRIA production GmbH

9th of September dist.  
Promishlena zona  
2227 – Bojurishte, Bulgaria

+359 878 55 00 76  
office.bg@attria-group.com

Medieninhaber: ATTRIA GmbH / 2523 Tattendorf

© 2025 ATTRIA GmbH. Alle Inhalte dieses Flyers, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, liegt das Urheberrecht bei der ATTRIA GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen; die tatsächlich gelieferten Produkte können sich in Form und Farbe unterscheiden. Die angegebenen technischen Daten dienen nicht als Planungsgrundlage.