

DKL-RS

Doppelklappenlüfter



DKL-RS ist ein Doppelklappenlüfter, der eine allwettertaugliche Entlüftung von warmer Luft und Rauch innerhalb kürzester Zeit ermöglicht. Zusätzlich eignet er sich für die tägliche Belüftung sowie die natürliche Beleuchtung von Gebäuden. Seitliche, regensichere Klappen gewährleisten eine zuverlässige Lüftungsfunktion auch bei widrigen Witterungsbedingungen. Mit Öffnungsmaßen von 1000 x 1000 mm bis 1900 x 3000 mm ist der DKL-RS flexibel einsetzbar und eignet sich besonders für Gebäude mit hoher innerer Wärmelast, in denen eine effiziente Wärmeabfuhr essenziell ist.

Typische Anwendungen

Kann entweder in Dächern oder in Tonnengewölbe-Tageslichtsystemen installiert werden. Besonders geeignet für Lagerhallen, Logistikzentren, Produktionsumgebungen und Industrien.

- Flachdächer
- Oberlichter
- Northlight Dächer

CE CERTIFIED
CE EN 12101-2

Öffnungswinkel

Öffnungswinkel von 0° bis zu 90°

Steuert die natürliche Belüftung

P2 – Doppelrohr-Druckluftbetrieb
M230V Elektromotor

Steuert die Brandlüftung

P2F Doppelrohr-Druckluftbetrieb mit
Feuerfunktion
M24V Elektromotor

Klappentypen

AL – Einfaches Aluminium

AL ISO – Doppelt isoliertes Aluminium
(ISO-Dicke 20 und 100 mm)

PC16 – Polycarbonat 16 mm, klar oder opal

PC25 – Polycarbonat 25 mm, klar oder opal

PC32 – Polycarbonat 32 mm, klar oder opal

TB – Thermische Trennung in den
Aluminiumprofilen (verfügbar für
AL ISO, PC25 mm, PC32 mm)

Österreich

ATTRIA GmbH
ATTRIA production GmbH

Gewerbepark Mitterfeld 7
2523 Tattendorf

+43 2254 73734
office@attria-group.com

Deutschland

ATTRIA GmbH

Am Dorfplatz 1
D-86489 Deisenhausen

+49 8282 6209180
office@attria-group.de

Süd Ost Europa

ATTRIA production GmbH

9th of September dist.
Promishlena zona
2227 – Bojurishte, Bulgaria

+359 878 55 00 76
office.bg@attria-group.com

Medieninhaber: ATTRIA GmbH / 2523 Tattendorf