

RS-DHA

Rauchschrze



Der RS-DHA ist ein automatischer Rauchschutzvorhang mit DHA-Klassifikation, der im Brandfall Rauchbewegungen begrenzt und steuert. Er wurde speziell entwickelt, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten zu bieten.

CE CERTIFIED
EN 12101-1

Material

Glasfasergewebe mit Polyurethanbeschichtung auf beiden Seiten, hitzebeständig bis zu 1100 °C. Vernäht mit verstärktem Edelstahl-Draht, beschichtet mit Kevlar, für maximale Stabilität.

Kassette

Verzinkter Stahl (1,2 mm), anpassbar an architektonische Anforderungen und Wartungsbedürfnisse.

Seitenführungen

Verzinkter Stahl (1,5 bis 3 mm), angepasst an die Vorhangabmessungen.

Abschlussleiste

Aluminiumprofil (RAL 9003, weiß, 1,8 mm dick).

Antrieb

24-V-Rohrmotor, max. Leistung 24 W / 18,5 Nm, mit kontrollierter Geschwindigkeit von 0,10 bis 0,15 m/s.

Steuerung

CRM-Steuerbox aus Polyester (IP56) für präzise Motorbewegung.

Österreich

ATTRIA GmbH
ATTRIA production GmbH

Gewerbepark Mitterfeld 7
2523 Tattendorf

+43 2254 73734
office@attria-group.com

Deutschland

ATTRIA GmbH

Am Dorfplatz 1
D-86489 Deisenhausen

+49 8282 6209180
office@attria-group.de

Süd Ost Europa

ATTRIA production GmbH

9th of September dist.
Promishlena zona
2227 – Bojurishte, Bulgaria

+359 878 55 00 76
office.bg@attria-group.com

Medieninhaber: ATTRIA GmbH / 2523 Tattendorf

© 2025 ATTRIA GmbH. Alle Inhalte dieses Flyers, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, liegt das Urheberrecht bei der ATTRIA GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen; die tatsächlich gelieferten Produkte können sich in Form und Farbe unterscheiden. Die angegebenen technischen Daten dienen nicht als Planungsgrundlage.