

RS-FW

Rauchschürze



Der RS-FW ist ein automatischer Rauchschutzvorhang mit DA-Klassifikation, der im Brandfall die Bewegung von Rauch begrenzt und kontrolliert. Gleichzeitig ermöglicht er Personen eine sichere Evakuierung durch den Vorhang.

CE CERTIFIED
EN 12101-1**Material**

Glasfasergewebe mit beidseitiger Polyurethanbeschichtung, hitzebeständig bis zu 600 °C, vernäht mit hochfestem Kevlargarn

Kassette

Verzinkter Stahl, 1,2 mm dick, anpassbar an unterschiedliche architektonische Anforderungen

Rolle

Verzinkter Stahl, 1,5 mm dick, 78 mm Durchmesser, mit speziellem System zur Fixierung des Gewebes, immer mindestens zwei Rollen

Abschlussleiste

Stahlstäbe, in Gummischaum eingebettet, um Schäden während der Evakuierung zu vermeiden

Antrieb

24-V-Rohrmotor, max. Leistung 24 W / 18 Nm, Geschwindigkeit 0,10 bis 0,15 m/s

Steuerung

CRM-Steuerbox (IP56) mit CBM-Steuerpanel, inklusive USV-System für bis zu 6 Stunden Autonomie

Österreich

ATTRIA GmbH
ATTRIA production GmbH

Gewerbepark Mitterfeld 7
2523 Tattendorf

+43 2254 73734
office@attria-group.com

Deutschland

ATTRIA GmbH

Am Dorfplatz 1
D-86489 Deisenhausen

+49 8282 6209180
office@attria-group.de

Süd Ost Europa

ATTRIA production GmbH

9th of September dist.
Promishlena zona
2227 - Bojurshte, Bulgaria

+359 878 55 00 76
office.bg@attria-group.com

Medieninhaber: ATTRIA GmbH / 2523 Tattendorf

© 2025 ATTRIA GmbH. Alle Inhalte dieses Flyers, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, liegt das Urheberrecht bei der ATTRIA GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen; die tatsächlich gelieferten Produkte können sich in Form und Farbe unterscheiden. Die angegebenen technischen Daten dienen nicht als Planungsgrundlage.